



## د افغانستان اسکالپت

د امارتی شرکتونو لوی ریاست

د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت لوی ریاست

د مالی او اداری معاونیت

د تدارکات او ریاست

د پیرودلو امریت

د تکنیکی او اجنسو پیرودلو مدیریت

(موضوع: اعمار احاطه سایت جدید توسعه KND079 با ملحقات مورد ضرورت آن واقع ولسوالی میوند ولايت کندھار)

شماره درخواست نرخدهی:

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری:

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی:

جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی بیسیم (آمریت RF&BSS

تاریخ ترتیب استعلام: ( 1447 / 3 / 16 )

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجنبى/ خدمات غیر مشورتى مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سربسته شما الى {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام } تسلیم داده شود.
- (3) آفر ها ئیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردد، بدون اینکه بازشود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجنبى/ خدمات غیر مشورتى را درج کنید} نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الى مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغیر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الى (25) فيصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترين نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسؤولیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
  - 1 جواز تجاری/ فعالیت/کار قابل اعتبار؛
  - 2 نمبر تشخیصیه مالیه؛
  - 3 اجازه نامه تولید کننده (درصورت لزوم).
  - 4
- (9) سنده نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد. نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیئت

امضاء هیئت

امضاء هیئت

## جدول اقلام و قيمت ها

Total Cost	Unit Cost	Total Qty	Height (m)	Width (m)	Length (m)	Unit	Item	نفصيلات	شماره	
<b>نام و کوادینات سايت: - 65.0460847 - 31.6273213 - KND-079 منطقه ميوند بازار، ولسوالى ميوند، ولايت کندھار</b>										
								هموارکاری و آماده سازی ساحه برای کار ساختمانی: توضیحات: دورنمودن و پاک کاری ساحه از وجود مواد اضافی و غیر قابل استفاده مانند خاک و خاشاک وغیره، خاک های کنده شده و ضایعات ساختمانی باید به محل از قبل تعیین شده انتقال داده شود. قبل از آغاز کار ساختمانی ساحه باید کاملا هموار باشد برای این منظور در صورت ضرورت کندنکاری و پرکاری باید صورت گیرد. (نم بودن و یا سخت بودن ساحه را شرکت فراردادی خود شان در نظر بگیرند که این موضوع به شرکت افغان تیلکام هیچ ربط ندارد.)	1	
		144	12	12	m2	1	BTS: کندنکاری تهداب	توضیحات: در کندنکاری تهداب ها را عیت زاویه 90 درجه الزامی بوده و برای جلوگیری از ریزش خاک و خاشاک در داخل تهداب ها، خاک های کندنکاری شده باید به فاصله دورتر جابجا شود.	2	
		0.544	0.10	1.70	3.20	m3	1	BTS: تپک کاری تهداب	توضیحات: تپک کاری ساحه کندنکاری شده باید نظر به نوع و چگونگی خاک و مطابق به هدایت انجینیر ساحه صورت گیرد. استحکام ساحه تپک کاری شده باید 98-95 فیصد در نظر گرفته شود.	3
		5.44		1.70	3.20	m2	1	BTS: فرش کردن جغل در تهداب	توضیحات: هموارکاری جغل در ساحه مطابق به نقشه و هدایت انجینیر ساحه باید صورت گیرد. مواد مورد استفاده: جغل باکیفیت عالی، حداکثر سایز آن 15 سانتی و حداقل سایز 8 سانتی متر باشد و در ضخامت 10 سانتی متر فرش گردد.	4
		0.54	0.10	1.70	3.20	m3	1	BTS: کانکریت سیخ دار RCC	توضیحات: هموارکاری جغل در ساحه مطابق به نقشه و هدایت انجینیر ساحه باید از کانکریت سیخ دار مارک 211 kg/cm <sup>2</sup> f'c=3000psi استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جعل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. حداقل زمان برای آبیاری 14 روز و حداقل 28 روز میباشد.	5
		0.90	0.20	1.50	3.00	m3	1	BTS: ساخت و نصب سایه بان برای پوشش	توضیحات: فرم فلزی یا تمام بست ها پایه ها و سایر مواد مورد ضرورت با پوشش آهن چادر گنج 24 و استعمال ضد زنگ شامل این مورد بوده و ابعاد و مشخصات آن نظر به نقشه و چگونگی اجیابات ساختمانی صورت گیرد. چبل، ناوه آب، عالیه کاری، استعمال نمد در جا های مورد ضرورت، میخ و غیره با اجرای کار کامل.	6
				2.00	3.00	lum	1	فینس برای دیوار احاطه و سیم خاردار بالای فینس:	توضیحات: قطر دایره سیم خاردار باید در طول مسیر ثابت باشد و اندازه آن مطابق نقشه و هدایت انجینیر ساحه در نظر گرفته شود. نصب سیم خاردار با تمام اجزای آن مانند پایه های گلکنایز شده ۷ شکل وغیره صورت گیرد. فینس باید چهارمی باشد خانه های باید شش درشش سانتی باشد	7
		48			48	m	1			

		1.70	0.40	0.50	0.50	m3	17	کنندکاری تهداب های فینس احاطوی: توضیحات: در کنندکاری تهداب ها رعایت زاویه 90 درجه الزامی بوده و برای جلوگیری از ریزش خاک و خاشاک در داخل تهداب ها، خاک های کنندکاری شده باید به فاصله دورتر جایجا شود.	8
		1.36	0.50	0.40	0.40	m3	17	کانکریت ریزی بدون سیخ (PCC) برای تهداب های فینس احاطوی: توضیحات: کانکریت ترکیب 1:2:4 به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن (curing) آن به مدت زمان حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. قالب بندی پاک، سمنت تازه و با کیفیت عالی، چغل و ریگ پاک و شسته شده باید استفاده گردد. نظرارت جدی از این روند توسط انجینر ساحه صورت گیرد.	9
		1.40	0.10	2.70	5.20	m3	1	کنندکاری تهداب سلب چنراتور و تانکی تبل: توضیحات: در کنندکاری تهداب ها رعایت زاویه 90 درجه الزامی بوده و برای جلوگیری از ریزش خاک و خاشاک در داخل تهداب ها، خاک های کنندکاری شده باید به فاصله دورتر جایجا شود.	10
		14.04		2.70	5.20	m2	1	تپک کاری تهداب سلب چنراتور و تانکی تبل: توضیحات: تپک کاری ساحه کنندکاری شده باید نظر به نوع و چگونگی خاک و مطابق به هدایت انجینر ساحه صورت گیرد. استحکام ساحه تپک کاری شده باید ۹۵-۹۸ فیصد در نظر گرفته شود.	11
		1.40	0.10	2.70	5.20	m3	1	فرش کدن چغل در تهداب چنراتور و تانکی تبل: توضیحات: هموارکاری چغل در ساحه مطابق به نقشه و هدایت انجینر ساحه باید صورت گیرد. مواد مورد استفاده: چغل با کیفیت عالی، حداکثر سایز آن ۱۵ سانتی و حداقل سایز ۸ سانتی متر بشاد و در ضخامت ۱۰ سانتی متر فرشن گردد.	12
		2.50	0.20	2.50	5.00	m3	1	کانکریت سیخ دار (RCC) برای سلب چنراتور و تانکی تبل: توضیحات: برای اعمار سلب چنراتور باید از کانکریت سیخ دار مارک (211 kg/cm <sup>2</sup> ) f'c=3000psi استفاده شود. نخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و چغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخندی این مطابق به نقشه صورت گیرد. حداقل زمان برای ابیاری ۱۴ روز و حداکثر ۲۸ روز میباشد.	13
				3.00	5.00	lum	1	ساخت و نصب سایه بان برای پوشش چنراتور : توضیحات: قرم فلزی با تمام بست های پایه ها و سایر مواد مورد ضرورت با پوشش آهن چادر گیج 24 و استعمال ضد زنگ شامل این مورد بوده و ابعاد و مشخصات آن نظر به نقشه و چگونگی ایجادات ساختمانی صورت گیرد. چنل، ناوه آب، علیق کاری، استعمال نمد در جا های مورد ضرورت، میخ و غیره با اجرای کار کامل.	14
		10			10	m	1	تهیه و نصب لین برق برای سویچ و گروپ هویلی: مواد مورد استفاده: وابر مسی علیق کاری شده تعداد هسته: مفرد (یک تار) سایز مقطع: 2.5 ملی متر مریع رنگ: آبی + سرخ و نصواری، سیاه	15
		1.00				pcs	1	تهیه و نصب سویچ برای گروپ هویلی: مواد مورد استفاده: سویچ یک دکمه بی 20 امپیره که تمام ابزار آلات و بسته بندی های آن شامل بشاد.	16
		1.00				pcs	1	تهیه و نصب چراغ (لایت) برای هویلی: مواد مورد استفاده: پروجکتور لایت 500 وات باید نصب شود.	17

		1.00			pcs	1	تنهیه و نصب یک عدد فیوز بکس: مواد مورد استفاده: یک عدد سرکت بربکر PCS1 A/AC)10 معه تمام پرزه جات و وصل کننده های مربوطه فیوز بکس باید داخل شلت و یا اطاق چنراتور نصب گردد.	18
<b>احجام کار برای کار فوندیشن تاور</b>								
		1.00		L.S	1	انقال تاور: توضیحات: انقال تاور (30) متره گاید ماست از گدام مهتاب قلعه ولایت کابل به سایت (-KND079) همراه با نصب آن با تمام تجهیزات مورد نیاز در سایت مذکور مطابق مشخصات ضمیمه.	19	
		1.00		L.S	1	انقال کیبل تری فلزی (Cable Tray): توضیحات: انقال کیبل تری فلزی از گدام مهتاب قلعه ولایت کابل به سایت مریوطه با نصب آن در سایت مطابق نقشه و مشخصات ضمیمه.	20	
		1.00		L.S	1	رنگمالی تاور مطابق هدایت انجینیر ساخوی	21	
		1.12	0.50	1.50	1.50	m3	کندنکاری در کار فوندیشن تاور گاید ماست مطابق نقشه: توضیحات: در کندنکاری تهداب ها رعایت زاویه 90 درجه الزای بوده و برای جلوگیری از رسیدن خاک و خاشاک در داخل تهداب ها خاک های کندنکاری شده باید به فاصله دورتر جایجا شود.	22
		0.20	0.10	1.40	1.40	m3	کانکریت رسیخ دار (PCC) در کار فوندیشن تاور گاید ماست مطابق نقشه: توضیحات: کانکریت مارک (100) kg/cm <sup>2</sup> به این منظور استعمال میگردد و مرتبط نگهداشت (curing) آن به مدت زمان حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزام میباشد. قالب بندی پاک، سمنت تازه و باکیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و شسته شده باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجینیر ساخه صورت گیرد.	23
		0.78	0.40	1.40	1.40	m3	کانکریت رسیخ دار (RCC) در کار فوندیشن تاور گاید ماست مطابق نقشه: توضیحات: برای اعمار فوندیشن تاور باید از کانکریت رسیخ دار مارک (211) kg/cm <sup>2</sup> استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و باکیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت رسیخ ضروری است. سیخبندي آن مطابق به نقشه صورت گیرد. به مدت زمان مناسب آب دهی گردد.	24
		0.51	0.80	0.80	0.80	m3	کانکریت رسیخ دار (RCC) برای پایه تهداب تاور گاید ماست مطابق نقشه: توضیحات: برای اعمار پایه تاور باید از کانکریت رسیخ دار مارک (211) kg/cm <sup>2</sup> استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و باکیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت رسیخ ضروری است. سیخبندي آن مطابق به نقشه صورت گیرد. به مدت زمان مناسب آب دهی گردد.	25

		2.40	0.50	1.10	m3	4	کندنکاری در کار فوندیشن برای کیبل های تاور گاید ماست مطابق نقشه: توضیحات: در کندنکاری تهداب ها رعایت زاویه 90 درجه الزای بوده و برای جلوگیری از ریزش خاک و خاشاک در داخل تهداب ها خاک های کندنکاری شده باید به فاصله دورتر جابجا شود.	26
		0.40	0.10	1.00	m3	4	کانکریت ریزی بدون سیخ (PCC) در کار فوندیشن برای کیبل های تاور گاید ماست مطابق نقشه: توضیحات: کانکریت مارک (100) kg/cm <sup>2</sup> به این منظور استعمال میگردد و مرتبط نگهداشتن (curing) آن به مدت زمان حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزای مبایشد. قالب بندی پاک، سمنت تازه و باکیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و شسته شده باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجینیر ساحه صورت گیرد.	27
		1.60	0.40	1.00	m3	4	کانکریت سیخ دار (RCC) در کار فوندیشن برای کیبل های تاور گاید ماست مطابق نقشه: توضیحات: برای اعمار فوندیشن برای کیبل های تاور گاید ماست باید از کانکریت سیخ دار مارک f'c=3000psi (211 kg/cm <sup>2</sup> ) استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و باکیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندي آن مطابق به نقشه صورت گیرد. به مدت زمان مناسب آب دهی گردد.	28
		0.51	0.80	0.40	m3	4	کانکریت سیخ دار (RCC) در کار پایه برای کیبل های تاور گاید ماست مطابق نقشه: توضیحات: برای اعمار پایه برای کیبل های تاور گاید ماست باید از کانکریت سیخ دار مارک f'c=3000psi (211 kg/cm <sup>2</sup> ) استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و باکیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندي آن مطابق به نقشه صورت گیرد. به مدت زمان مناسب آب دهی گردد.	29
		2.70	3.00	0.90	m2	1	کندنکاری چاه جهت آرتینگ تاور: چاه برای آرتینگ تاور به قطر 90 cm سانتی متر با نصب چک کانکریتی با تمامی امور ایجادی آن مطابق نقشه.	30

		100	lum	1	تلهه سیستم آرتینگ برای تاور، جنراتور، تانکی تیل و بی اس: توضیحات: استفاده از سیم اصلی مسی با سطح مقطع حداقل 25 ملی متر مربع و میله مسی 20 ملی اصلی با ارتفاع 3 متر کلپ و یا کنکتر اصلی مسی همراه با تیمپول مسی، نمک، ذغال به مقدار ضرورت، سه حلقه چک که قطر هر حلقه آن 90 سانتی متر باشد و حداقل 10 سانتی متر با هم فاصله داشته باشد و یک عدد پلیت مسی 60 در 60 به ضخامت 5 ملی متر همراه با یک عدد پایپ 3 انچ پلاستیکی جهت رسانیدن آب تشناب با خاطر مروطوب نگهدارشتن چاه در داخل چاه در نظر گرفته شود نیاز است. با تمامی امور ایجابی آن مطابق نقشه و موازی نمودن میله های تاور با میله که در چاه گروندهاینگ نصب میگردد با استفاده از سیم گروندهاینگ بی پوش اصلی مسی که مقاومت کلی آرتینگ چاه باید از 3 اویل بلندتر نباشد.	31
--	--	-----	-----	---	--	----

نوت:

✓ په هره تدارکاتی پروسه کی چې یو شرکت د اړوندې نرخ اخیستنی استعلام مطابق د اجنباسو، خدماتو او ساختمانی چارو د تهیه او ترسره کولو لپاره ګټونکی وبلل شی او قیمت بی له (100000) سل زره افغانیوڅخه لور وی مخکی له دی چې د بربنده ګی اطلاعیه ترلاسه کړي  
باید له مجموعی قیمت څخه 10% د فیصده د تضمین په بول د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت باځکی حساب ته جمع او اصلی اویز  
بی د مالی محترم ریاست له تصدق څخه روسته د تهیه او تدارکاتو ریاست پېرودلو آمریت ته تسليم کړي.

✓ که چېرته کوم ګټونکی شرکت دلس فیصده تضمین له ورکولو څخه انکار وکړی شرکت به بی د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت په  
تورليست کی ثبت کړی او د ډیکال لپاره به د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت دخوش خريد له لاری په تدارکاتی پروسوکی ګډون نه  
شی کولای.

✓ که چېرته د ګټونکی شرکت لخوا غوښتل شوی اجنباس/خدمات په وخت سره تهیه او اماده نه شی یعنی شرکت ونه توانيوی چې  
اجنباس/خدمات/ساختمانی چاری تهیه او ترسره کړي دنه تهیه کړي په صورت کی به د شرکت تضمین دیکال په پار افغان تیلی کام  
مخابراتی امارتی شرکت سره پاتی وی او شرکت به بی په تورليست کی شاملېږدی ډیکال وروسته به بی بېرته تضمین شرکت ته سپارل  
کېږدی.

✓ پورته ذکر شوی پريکړي د شاروالی جواز لرونکو لپاره د تطبیق ورنه دی.

مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات: عدد

مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:

مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف:

مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات: عدد (قابل پرداخت)

مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)

مدت ضمانت (ورانتی / ګرنټی) بعد از تاریخ اكمال:

مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:

مشخصات تکنیکی اجنباس

مشخصات	اقلام	شماره
	<b>آدرس مشخص شرکت:</b> <b>ایمیل آدرس شرکت:</b>	
مهر تهیه/ارائه کننده	اسم تهیه/ارائه کننده:  اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ارائه کننده:  امضای شخص یا نماینده تهیه/ارائه کننده:  تاریخ: <b>شماره تیلفون حتمی:</b>	

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مدل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اكمال می نماید ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر افرها استفاده می گردد.

#### شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

- (1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد ، تامینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل و رانتی به اکانت شرکت انتقال میگردد.
- (2) بعد از اكمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناض، تهیه/ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسليم نماید؛
- (3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری در مقابل مقدار واقعی اجناض/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
- (4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:
  - 1- تهیه/ارائه کننده موفق به تحويل بخش یا تمام اجناض درظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛
  - 2- تهیه /ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.
  - 3- هرگاه در اجناض اکمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
  - 4- هرگاه تهیه/ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.
- (5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارتی/ گرتی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

**اصلاح اشتباهات محاسبوی****(1) اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:**

- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
- 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
- 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
- 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
- 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گرد

