



د افغانستان اسکالپت

د امارتی شرکتونو لوی ریاست

د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت لوی ریاست

د مالی او اداری معاونیت

د تدارکات او ریاست

د پیرودلو امریت

د تکنیکی او اجنسو پیرودلو مدیریت

(موضوع: اعمار احاطه سایت جدید توسعه KND070 با ملحقات مورد ضرورت آن واقع ولسوالی میوند ولايت کندھار)

شماره درخواست نرخدهی:

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری:

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی:

جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی بیسیم (آمریت RF&BSS

تاریخ ترتیب استعلام: (1447 / 2 / 23)

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سربسته شما الی {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام } تسلیم داده شود.
- (3) آفر ها ئیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گرددند، بدون اینکه بازشود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجناس/ خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغییر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {موردن ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترين نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسؤولیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
 - 1 جواز تجاری/ فعالیت/کار قابل اعتبار؛
 - 2 نمبر تشخیصیه مالیه؛
 - 3 اجازه نامه تولید کننده (درصورت لزوم).
 - 4
- (9) سنده نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد. نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیئت

امضاء هیئت

امضاء هیئت

جدول اقلام و قيمت ها

Total Cost	Unit Cost	Total Qty	Height (m)	Width (m)	Length (m)	Unit	Item	نفصيلات	شماره
نام و کوئدینات سايت: - 31.68818 - 65.12199 KND-070- منطقه عزيز گلک، ولسوالى ميوند، ولايت کندھار									
		144	12	12	Job	1		هموارکاري و آماده سازي ساحه برای کار ساختمناتي: توضيحات: دورنمودن و پاک کاري ساحه از وجود مواد اضافى و غير قابل استفاده مانند خاک و خاشاك و غيره خاک هاي کنده شده و ضبابعات ساختمناتي باید به محل از قبل تعين شده انتقال داده شود. قبل از آغاز کار ساختمناتي ساحه باید کاملا هموار باشد برای اين منظور در صورت ضرورت کندنکاري و پرکاري باید صورت گيرد. (نم بودن و یا سخت بودن ساحه را شركت قراردادي خود شان در نظر بگيرند که اين موضوع به شرکت افغان تيلکام هيق ربط ندارد.)	1
		0.544	0.10	1.70	3.20	m3	1	BTS: کندنکاري تهداب: توضيحات: در کندنکاري تهداب ها را عاليت زاويه 90 درجه الزامي بوده و برای جلوگيري از ريزش خاک و خاشاك در داخل تهداب ها، خاک هاي کندنکاري شده باید به فاصله دورتر جابجا شود.	2
		5.44		1.70	3.20	m2	1	Tپك كاري تهداب: توضيحات: تپك کاري ساحه کندنکاري شده باید نظر به نوع و چگونگي خاک و مطابق به هدایت انجينير ساحه صورت گيرد. استحکام ساحه تپك کاري شده باید 98-95 فيصد در نظر گرفته شود.	3
		0.54	0.10	1.70	3.20	m3	1	BTS: فرش کردن چغل در تهداب: توضيحات: هموارکاري چغل در ساحه مطابق به نقشه و هدایت انجينير ساحه باید صورت گيرد. مواد مورد استفاده: چغل باکيويت عالي، حداكتري سايز آن 15 سانتي و حد اقل سايز 8 سانتي متر باشد و در ضخامت 10 سانتي مترا فرش گردد.	4
		0.63	0.60	0.50	0.70	m3	3	PCC: کانكريت ريزى بدون سيخ (Cable tray): توضيحات: کانكريت مارک (211 f'c=3000psi kg/cm ²) به اين منظور استعمال ميگردد و مرطوب نگهداشت (curing) سطح آن به مدت زمان حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامي ميشاند. قالب بندی پاک، سمنت تازه و با كيويت عالي، چغل و ريج پاک و شسته شده باید استفاده گردد. نظارت جدي از اين روند توسط انجينير ساحه صورت گيرد	5
		48			48	m	1	فينس برای دیوار احاطه و سیم خاردار بالای فینس: توضيحات: قطر دایره سیم خاردار باید در طول مسیر ثابت باشد و اندازه آن مطابق نقشه و هدایت انجينير ساحه در نظر گرفته شود. نصب سیم خاردار با تمام اجزای آن مانند پایه هاي گلونايز شده ۷ شکل و غيره صورت گيرد. فینس باید چهارملى باشد خانه هاي باید شش درش سانتي باشد	6
		1.70	0.40	0.50	0.50	m3	17	کندنکاري تهداب هاي فینس احاطه: توضيحات: در کندنکاري تهداب ها را عاليت زاويه 90 درجه الزامي بوده و برای جلوگيري از ريزش خاک و خاشاك در داخل تهداب ها، خاک هاي کندنکاري شده باید به فاصله دورتر جابجا شود.	7

		1.36	0.50	0.40	0.40	m3	17	کانکریت ریزی بدون سیخ (PCC) برای تهداب های فینس احاطه‌ی:	8
								توضیحات: کانکریت ترکیب ۱:۲:۴ به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن (curing) سطح آن به مدت زمان حد اکثر ۲۸ روز و حداقل ۱۴ روز ازامی میباشد. قالب بندی پاک، سمنت تازه و با کیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و شسته شده باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجینیر ساحه صورت گیرد.	
		2.50	0.20	2.50	5.00	m3	1	کانکریت سیخ دار (RCC) برای سلب جنراتور و تانکی تیل:	9
								توضیحات: برای اعمار سلب جنراتور باید از کانکریت سیخ دار مارک (211 kg/cm ²) f'c=3000psi استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. حد اقل زمان برای آبیاری ۱۴ روز و حداقل ۲۸ روز میباشد.	
				3.00	5.00	lum	1	ساخت و نصب سایه بان برای پوشش جنراتور :	10
								توضیحات: فرم فلزی با تمام بست ها پایه ها و سایر مواد مورد ضرورت با پوشش آهن چادر گیج ۲۴ و استعمال ضد زنگ شامل این مورد بوده و ابعاد و مشخصات آن نظر به نقشه و چگونگی ایجابات ساختمانی صورت گیرد. چیتل، ناوه آب، عایق کاری، استعمال نمد در جا های مورد ضرورت، میخ و غیره با اجرای کار کامل.	
		0.90	0.20	1.50	3.00	m3	1	BTS: کانکریت سیخ دار (RCC) برای سلب	11
								توضیحات: برای اعمار سلب BTS باید از کانکریت سیخ دار مارک (211 kg/cm ²) f'c=3000psi استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. حد اقل زمان برای آبیاری ۱۴ روز و حداقل ۲۸ روز میباشد.	
				2.00	3.00	lum	1	BTS: ساخت و نصب سایه بان برای پوشش :	12
								توضیحات: فرم فلزی با تمام بست ها پایه ها و سایر مواد مورد ضرورت با پوشش آهن چادر گیج ۲۴ و استعمال ضد زنگ شامل این مورد بوده و ابعاد و مشخصات آن نظر به نقشه و چگونگی ایجابات ساختمانی صورت گیرد. چیتل، ناوه آب، عایق کاری، استعمال نمد در جا های مورد ضرورت، میخ و غیره با اجرای کار کامل.	
		10				m	10	تهیه و نصب لین برق برای سویچ و گروپ هویلی:	13
								مواد مورد استفاده: واپر مسی عایق کاری شده تعداد هسته: یک تار (یک تار) سایز مقطع: ۲.۵ ملی متر مربع رنگ: آبی + سرخ و نصواری سیاه	
		1.00				pcs	1	تهیه و نصب سویچ برای گروپ هویلی:	14
								مواد مورد استفاده: سویچ یک دکمه بی ۲۰۰۰ امپیره که تمام ایزار الات و بسته بندی های آن شامل باشد.	
		1.00				pcs	1	تهیه و نصب چراغ (لایت) برای هویلی:	15
								مواد مورد استفاده: چراغ های سطحی و دیواری کپ با هر تیوب معه تمام پر زه جات و وصل کننده های مربوطه	
		1.00				pcs	1	تهیه و نصب یک عدد فیوز بکس:	16
								مواد مورد استفاده: یک عدد سرکت بریکر (PCS1) A/AC(10) معه تمام پر زه جات و وصل کننده های مربوطه فیوز بکس باید داخل شلت و یا اطاق جنراتور نصب گردد.	

اجام کار برای کار فونديشن تاور

		1.00			L.S	1	انتقال تاور: توضیحات: انتقال تاور (30) متره گاید ماست از گدام مهمتاب قلعه ولایت کابل به سایت (KND-070) همراه با نصب آن با تمام تجهیزات مورد نیاز در سایت مذکور مطابق مشخصات ضمیمه.	17
		1.00			L.S	1	رنگمالی تاور مطابق هدایت انженیر ساحوى	18
		1.12	0.50	1.50	1.50	m3	کندکاری در کار فونديشن تاور گاید ماست مطابق نقشه: توضیحات: در کندکاری تهداب ها رعایت زاویه 90 درجه الزای بوده و برای جلوگیری از ریزش خاک و خشاشک در داخل تهداب ها خاک های کندکاری شده باید به فاصله دورتر جابجا شود.	19
		0.20	0.10	1.40	1.40	m3	کانکریت ریزی بدون سیخ (PCC در کار فونديشن تاور گاید ماست مطابق نقشه : توضیحات: کانکریت مارک (100) kg/cm ² به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهدارشتن (curing) سطح آن به مدت زمان حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزای میباشد. قالب بندی پاک، سمنت تازه و باکیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و شسته شده باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انженیر ساحه صورت گیرد.	20
		0.78	0.40	1.40	1.40	m3	کانکریت سیخ دار (RCC در کار فونديشن تاور گاید ماست مطابق نقشه: توضیحات: برای اعمار فونديشن تاور باید از کانکریت سیخ دار مارک (211 kg/cm ²) f'c=3000psi استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخbandی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. به مدت زمان مناسب آب دهی گردد.	21
		0.51	0.80	0.80	0.80	m3	کانکریت سیخدار RCC برای پایه تهداب تاور گاید ماست مطابق نقشه: توضیحات: برای اعمار پایه تاور باید از کانکریت سیخ دار مارک (211 kg/cm ²) f'c=3000psi استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخbandی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. به مدت زمان مناسب آب دهی گردد.	22
		2.40	0.50	1.10	1.10	m3	کندکاری در کار فونديشن برای کیبل های تاور گاید ماست مطابق نقشه: توضیحات: در کندکاری تهداب ها رعایت زاویه 90 درجه الزای بوده و برای جلوگیری از ریزش خاک و خشاشک در داخل تهداب ها خاک های کندکاری شده باید به فاصله دورتر جابجا شود.	23
		0.40	0.10	1.00	1.00	m3	کانکریت ریزی بدون سیخ (PCC در کار فونديشن برای کیبل های تاور گاید ماست مطابق نقشه : توضیحات: کانکریت مارک (100) kg/cm ² به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهدارشتن (curing) سطح آن به مدت زمان حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزای میباشد. قالب بندی پاک، سمنت تازه و باکیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و شسته شده باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انженیر ساحه صورت گیرد.	24

		1.60	0.40	1.00	1.00	m3	4	کانکریت سیخ دار (RCC) در کار فوندیشن برای کبیل های تاور گاید ماست مطابق نقشه: توضیحات: برای اعمار فوندیشن برای کبیل های تاور گاید ماست باید از کانکریت سیخ دار مارک f'c=3000psi (211 kg/cm ²) استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. به مدت زمان مناسب آب دهی گردد.	25
		0.51	0.80	0.40	0.40	m3	4	کانکریت سیخ دار (RCC) در کار پایه برای کبیل های تاور گاید ماست مطابق نقشه: توضیحات: برای اعمار پایه برای کبیل های تاور گاید ماست باید از کانکریت سیخ دار مارک (f'c=3000psi (211 kg/cm ²) استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و با کفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. به مدت زمان مناسب آب دهی گردد.	26
		2.70	3.00	0.90		m	1	کنندکاری چاه جهت آرتینگ تاور: چاه برای آرتینگ تاور به قطر 90 cm سانتی متر با نصب چک کانکریتی با تمامی امور ایجادی آن مطابق نقشه.	27
		1.00				lum	1	آرتینگ برای تاور: توضیحات: استفاده از سیم اصلی مسی با سطح مقطع حداقل 25 میلی متر مربع و میله مسی 20 میلی اصلی با ارتفاع 3 متر کمپ و یا کنکتر اصلی مسی همراه با تیمپول مسی، نمک، ذغال به مقدار ضرورت، سه حلقه چک که قطر هر حلقه آن 90 سانتی متر باشد و حداقل 10 سانتی متر با هم فاصله داشته باشد و یک عدد پلیت مسی 60 در 60 به ضخامت 5 ملی متر همراه با یک عدد پایپ 3 اینچ پلاستیکی جهت رسانیدن آب تنشاب بخاره مربوط نگهدارشون چاه در داخل چاه در نظر گرفته شود نیاز است. با تمامی امور ایجادی آن مطابق نقشه و موازی نمودن میله های تاور با میله که در چاه گروندینگ نصب میگردد با استفاده از سیم گروندینگ بی پوش اصلی مسی که مقاومت کلی آرتینگ چاه باید از 3 اوم بلندتر نباشد.	28
نوت:									
<p>✓ په هره تدارکاتي پروسه کي چي يو شرکت د اړونده نرخ اخيستني استعلام مطابق د اجناسو، خدماتو او ساختماني چارو د تهيه او ترسره کولو لپاره ګټونکي وبلل شی او قيمت بي له (100000) سل زره افغانیو څخه لور وي مخکي له دی چي د برنده ګي اطلاعیه ترلاسه کري باید له مجموعی قيمت څخه 10% لس فيصده د تضمین په دوو د افغان تیلى کام مخابراتي امارتی شرکت بانکي حساب ته جمع او اصلی اویز یې د مالی محترم ریاست له تصدق څخه وروسته د تهيه او تدارکاتو ریاست پیرو دلو امریت ته تسليم کري.</p> <p>✓ که چيرته کوم ګټونکي شرکت دلس فصده تضمین له ورکولو څخه انکار وکړي شرکت به یې د افغان تیلى کام مخابراتي امارتی شرکت په تورليست کي ثبت کړيو او د ډوکال لپاره به د افغان تیلى کام مخابراتي امارتی شرکت دخوش خريد له لاري په تدارکاتي پروسوكی ګډون نه شی کولای.</p> <p>✓ که چيرته د ګټونکي شرکت لخوا غوښتل شوی اجناض/خدمات په وخت سره تهيه او اماده نه شي یعنی شرکت ونه توانيو چي اجناض/خدمات/ساختماني چاری تهيه او ترسره کري دنه تهيه کولو په صورت کي به د شرکت تضمین دیوکال په پار افغان تیلى کام مخابراتي امارتی شرکت سره پاتي وي او شرکت به یې په تورليست کي شاملپوری ډوکال وروسته به یې بيرته تضمین شرکت ته سپارل کړي.</p> <p>✓ پورته ذکر شوی پریکړي د شاروالی جواز لرونکو لپاره د تطبیق ورنه دی.</p>									
مجموع قيمت به ارقام بشمول ماليات : عدد									

مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:
مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف:
مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات: عدد (قابل پرداخت)
مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)
مدت ضمانت (ورانتی/ گرنتی) بعد از تاریخ اکمال:
مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:

مشخصات تکنیکی اجناض

مشخصات	اقلام	شماره
	آدرس مشخص شرکت: ایمیل آدرس شرکت:	
مهر تهیه/ارائه کننده	اسم تهیه/ارائه کننده: اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ارائه کننده: امضای شخص یا نماینده تهیه/ارائه کننده: تاریخ: شماره تیلفون حتمی:	

باداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مدل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اکمال می نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

- (1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد ، تامینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل ورانتی به اکانت شرکت انتقال میگردد.
- (2) بعد از اکمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناض، تهیه/ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛
- (3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری در مقابل مقدار واقعی اجناض/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.

(4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:

- 1- تهیه/ارائه کننده موفق به تحويل بخش یا تمام اجنبی در ظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛
- 2- تهیه/ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.
- 3- هرگاه در اجنبی اکمال شده یا خدمات ارائه شده نوافض و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ارائه کننده مکلف به رفع نوافض و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
- 4- هرگاه تهیه/ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.

(5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارتنی/ گرنتنی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

اصلاح اشتباهات محاسبی

(1) اشتباهات محاسبی طور ذیل تصحیح می گردد:

- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
- 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
- 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
- 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
- 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبی توسط داوطلب، آفر وی رد می گرد